

## DESCRIPCIÓN

Para uso en el hogar, oficinas, vehículos y locales comerciales.

- Garantía 1 Año, valido solo para equipos comercializados directamente por Segurisafe.
- La violación del sello de seguridad anula la garantía.
- Certificación CESMEC.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN AGENTE	
Tipo de agente	Polvo químico seco multipropósito
Nombre químico	Fosfato mono amónico
Contenido porcentual	75%
Para fuegos clase	ABC
Expelente	Nitrógeno
Aislante eléctrico	Hasta 100 Kv.
INFORMACIÓN EQUIPO	
Capacidad nominal	6 Kg.
Potencial de extinción	6-A - 40-B - C
Temperatura límite de uso	-40° C a 49° C.
Presión de trabajo	195 PSI
Presión de ruptura	1170 PSI
Tiempo de Descarga	24 seg. aprox.
Masa extintor cargado	9,28 Kg. Aprox.
Masa extintor descargado	3,28 kg.
Prueba hidrostática	Cada 5 años
Material cilindro	Acero Carbono
Altura equipo	53 cm.
Ancho cilindro	16 cm.
Soporte	Muro

## IMPORTANTE

- ✓ Controlar que la aguja del manómetro siempre este en la zona de color verde.
- ✓ Si la aguja del manómetro esta al lado izquierdo del color verde, llame al servicio técnico autorizado.
- ✓ La violación del sello de seguridad anula la garantía.
- ✓ Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto.
- ✓ Controlar el peso del equipo para verificar su carga completa.

**6 KG**



Imagen referencial

